

FESTO

Näherungsschalter
Proximity switch
Detector de proximidad

Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com



1307b

8028593



Warnung/Warning/Advertencia

- de** Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.
- Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die eine sichere elektrische Trennung der Betriebsspannung nach IEC/EN 60204-1 gewährleisten. Berücksichtigen Sie zusätzlich die allgemeinen Anforderungen an PELV-Stromkreise gemäß IEC/EN 60204-1.
- en** Switch off voltage prior to working on electrics.
- Use power supplies which guarantee reliable electrical isolation of the operating voltage as per IEC/EN 60204-1. Consider also the general requirements for PELV circuits in accordance with IEC/EN 60204-1.
- es** Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.
- Utilice exclusivamente fuentes de corriente que garanticen una desconexión electrónica segura de la tensión de servicio conforme a la IEC/EN 60204-1. Preste también atención a las exigencias generales para circuitos PELV de conformidad con IEC/EN 60204-1.






Hinweis/Note/Nota




- de** Dieses Produkt wird bestimmungsgemäß zur Abfrage der Position von Magneten (z. B. der Kolbenstellung) in Produkten von Festo verwendet. Es ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen.
- en** This product has been designed for scanning the position of magnets (e.g. the piston position) in Festo products. It is intended for use in an industrial environment.
- es** Este producto ha sido diseñado para la detección de la posición de imanes (p. ej. de la posición del émbolo) en productos de Festo. Está previsto para un uso industrial.

Elektrischer Anschluss/ Electrical connection/ Conexión eléctrica


SME-10M-DS-24V-...-M...




SME-10M-ZS-24V-...-M...



SME-10M-DS-24V-...-OE



SME-10M-ZS-24V-...-OE



Montagehinweise/Assembly notes/Instrucciones para el montaje

SME-10M-DS-24V-...

5 ... 30 V AC/DC
 Max. 50 mA¹⁾, max. 300 mA,
 Max. 1,5 W¹⁾, max. 9 W
 -40 ... +70 °C
 (-20 ... +70 °C)²⁾
 IP65, IP68


M8D/M8:

max. 0,3 Nm

M12:

max. 0,5 Nm

max. 0,4 Nm



SME-10M-ZS-24V-...

5 ... 30 V AC/DC
 Max. 50 mA¹⁾, max. 100 mA,
 Max. 1,5 W¹⁾, max. 3 W
 -40 ... +70 °C
 (-20 ... +70 °C)²⁾
 IP65, IP68

1) **de** Für SME-10M-... montiert in Bausatz.

1) **en** For SME-10M-... mounted with kit.

1) **es** Para SME-10M-... montado por medio de un kit.

2) **de** Bei beweglicher Kabelverlegung

2) **en** Cables not in fixed location

2) **es** Cables no en posición fija